



IQT 205 Kompakt Industrie-PC

Kompakt-Bedienterminal

Industrie-PC kompatibel

Kompaktbauform mit integriertem Display
und Folientastatur, 38 Tasten

8 Tasten und Logo mit Einschubstreifen

Schalttafeleinbau

- Prozessor: Pentium 266MHz, mit geringer Verlustleistung
- Arbeitsspeicher: bis 128MByte RAM
- Display: Farb-TFT-Display
- Auflösung VGA 640x480 Pixel,
- Bildschirmdiagonale: ca. 10,4"
- 'high brightness' CCFT-Hinterleuchtung ca. 200cd, Longlife Röhre, Halbwertszeit 25.000H, Lebensdauer 50.000h
- Festplatte: > 3 GByte
- Floppy-Disk-Laufwerk: 3,5", 1,44MByte, mit Staubschutzklappe
- Serielle Schnittstellen:
- 2 x RS232 (COM1, COM2, konfigurierbar RS422/485)
- Parallele Druckerschnittstelle
- Ethernet RJ45
- Anschluß für externe Tastatur
- Steckplatz für 3xPC104 Module, oder 2x ISA-Bus
- Hilfsenergie: 24 VDC (-15%...+20%), ca. 70W,
- alternativ 230VAC
- Abmessungen: ca. 260 x 360 x 165 mm (H X B X T)